



Código de producto  
 SOLO 30 Enchufe CE 97800140  
 SOLO 30 Enchufe Schuko 97800142

## SOLO 30

Stargun SOLO 30 es un extrusor esencial, versátil y robusto que se caracteriza por sus dotes de tamaño, calidad y fiabilidad. El extrusor suelda con hilo de  $\varnothing$  3-4-5 mm; está dotado del dispositivo de regulación de la potencia y del sistema de seguridad "bloqueo motor" que no permite su arranque hasta haber alcanzado la Temperatura de ejercicio. El control de la temperatura está en el soplador y se puede regular desde el panel de control.

- Pantalla de control iluminada
- Doble Led de alta luminosidad para el área de soldadura
- Regulador de potencia; sistema de seguridad "bloqueo motor"
- Termoregulador con control de T°: soplador
- Empunadura lateral rotatoria con movimiento rápido
- Puntal intercambiable y rotatorio a 360°

Dotación de serie:


- SOLO 30, maleta de transporte y soporte extrusor;
- Puntal rotatorio mod. 90° - a 105, mm cod. 86777823
- Puntal rotatorio mod. V Plano - 15 mm cod. 86777831

Opcional

Puntales, KIT Geomembrana

Materiales	HDPE, PP
Hilo	$\varnothing$ 3 - 4 - 5 mm
Planchas soldables	1,5 ÷ 30 mm
* Cantidad extrusada	3,2 Kg/h HDPE Hilo $\varnothing$ 5
Dimensiones	500 x 310 x 100 mm
Voltaje	230 Vac 50/60 Hz
Potencia máx absorbida	3100 W
Peso	7,1 Kg

\* La capacidad máxima varía en función del material



Conico 20  
86777817




Conico 14  
86777818



Geomembrana  
86777814


### PUNTALES STARGUN SOLO 30

Soldadura 90°




PUNTAL ROTATORIO A 360°		
Modelo	Espesor de la plancha	Artículo
90° - a 5,6 mm	8 mm	86777820
90° - a 7 mm	10 mm	86777821
90° - a 8,4 mm	12 mm	86777822
90° - a 10,5 mm	15 mm	86777823
90° - a 14 mm	20 mm	86777824
90° - a 17,5 mm	25 mm	86777825
90° - a 21 mm	30 mm	86777826

Soldadura - V



Soldadura - X



PUNTAL ROTATORIO A 360°			
Modelo	Soldadura V "S"	Soldadura X "S"	Artículo
V Plano - 8	8 mm	16 mm	86777829
V Plano - 10/12	10 - 12 mm	20 - 25 mm	86777830
V Plano - 15	15 mm	30 mm	86777831
V Plano - 20	20 mm	40 mm	86777832



Puntal corrugado  
76777840



Puntal especial  
45° - 80047830 (solo soporte)  
90° - 80047820 (solo soporte)



Puntal especial 180 mm  
86777800